

PHEDRA EVO



Ausstattungsmerkmale:

- Saeco Brühgruppe mit neuem Vorheizsystem
- Extra leises Mahlwerk für den besseren Einsatz im Büro
- Beleuchtete Tasten und Tassenausgabe
- Ausgabehöhe bis 185 mm, Tassentisch höhenverstellbar (2 Positionen)
- Integrierter Cappuccinatore für Frischmilch
- Separate Heißwasserausgabe
- Reinigungsprogramm für Milchsistem
- ECO Modus

Benutzeroberfläche:

- 8 Direktwahltasten
- 2 Produktwahltasten für Vorauswahl
- 3,5“ TFT Farb-Display

Zubehör optional:

- Unterschrank
- Milchkühler Peltier 1 Liter (Tetrapack) / 5 Liter-Kompressor



Die **Phedra EVO Cappuccino** verfügt über einen integrierten Cappuccinatore für einen perfekten Milchschaum. Es besteht die Möglichkeit neben Frischmilch auch Milch- oder Kakaopulver zur Getränkezubereitung zu nutzen.

Technische Daten	Phedra EVO Espresso	Phedra EVO Cappuccino
Aufbau		
Maße Breite x Höhe x Tiefe (mm)	393x695x508	
Gewicht (kg)	36,5	37,5
Gehäuse	verzinkter, lackierter Stahl	
Elektrische Eigenschaften		
Elektrische Spannung	230V/50Hz	
Leistung	1650W	1750W
Wasservorrichtungen		
Boiler(cc)	1/300	
Boilermaterial	Messing-TEA beschichtet	
Durchlauferhitzer Dampf	nein	ja
Wasseranschlüsse		
Wasserversorgung	Festwasseranschluss	
Wasseranschluss	¾" (1 – 8 bar)	
Weitere Informationen		
Bohnenbehälter	1	
Instantbehälter	3	
Kapazität Kaffeesatzbehälter (Port)	50	
Kapazität Restwasser (l)	1,8	
Mischer	Motormischer, Teemischer	
Brühgruppe (g)	9	
Anzahl Produktwahltasten	8	
Anzahl Vorwahltasten	2	
Mahlwerk	1	
Integrierter Cappuccinatore	nein	ja
Kaffeeausgabehöhe (mm)	89 – 109 oder 185	
Produktinformationen		
Kaffeebohnen (Behältervolumen, kg)	1,0	
Instantkaffee (Behältervolumen, kg)	0,33	
Geeignet für gemahlene Kaffee	nein	
Milchpulver (Behältervolumen, kg)	0,65	
Schokopulver (Behältervolumen, kg)	1,75	
Tee (Behältervolumen, kg)	1,5	